

# Green PAM

## KLEJ DO HYDROSIEWU

Polimerowy klej do hydrosiewu **GREEN PAM** elektrochemicznie wiąże powierzchnię gleby z cząstkami hydrosiewu. Jednocześnie skutecznie zapobiega powierzchniowej erozji wodnej świeżo obsianych skarp.

Produkowany w wersji bezbarwnej lub w kolorze zielonym, barwiącym zawartość hydrosiewnika na zielono.




**GREEN PAM jest powierzchniowym stabilizatorem, stosowanym w hydrosiewie do tymczasowej kontroli erozji i kontroli pylenia:**

- Przyspiesza efekt stabilizacji nowo nasypanych skarp
- Praktycznie całkowicie redukuje erozję deszczową (ablację) na skarpach / nasypach i zmniejsza erozję wietrzną (pylenie)
- Poprawia infiltrację wody w wierzchniej warstwie gleby
- Redukuje zapotrzebowanie obsianych powierzchni na wodę
- Podnosi wydajność hydrosiewnika (poprawia poślizg mieszanki w instalacji i zwiększa jej lepkość)
- Green PAM color (osobny produkt) zawiera stężony zielony barwnik, wskazując gdzie i jaką dawką wykonano hydrosiew

Green PAM powstał na bazie kopolimeru poliakrylamidowego i jest przeznaczony do flokulacji cząsteczek gleby w wodzie, ograniczając ich wymywanie. Likwiduje zawieszinę koloidalną na powierzchniach gleb, zapobiegając erozji deszczowej.

### Dozowanie (pokrycie na hektar): zależnie od typu gleby i nachylenia skarpy

skarpy łagodne i umiarkowane < 1:4 gleby ciężkie o dużej zawartości gliny	6-7 kg / ha 1 opakowanie / 600 gal. (~2.000l)	 1 opakowanie = 330g
skarpy łagodne i umiarkowane < 1:4 gleby luźne o dużej zawartości piasku	11-14 kg / ha 2 opakowania / 600 gal. (~2.000l)	
skarpy strome 1:3 - 1:1 gleby ciężkie o dużej zawartości gliny	11-14 kg / ha 2 opakowania / 600 gal. (~2.000l)	
skarpy strome 1:3 - 1:1 gleby luźne o dużej zawartości piasku	18-20 kg / ha 2-3 opakowania*/ 600 gal. (~2.000l)	

\* Uwaga - nie przekraczać dawki 4 opakowań na 600 gal. (~2.000l) - duża lepkość zawiesiny może zablokować hydrosiewnik.



Green PAM aplikowany hydrosiewem z mulczem celulozowym.



Green PAM (color) aplikowany hydrosiewem z mulczem celulozowym.

## GOLFMAR

Zarzecze, ul. Łęgowa 1  
34-326 Pietrzykowice  
Poland

Tel. +48 668 05 06 70  
Fax +48 338 63 08 31  
info@tgenvironment.com